

## المرجع ACC-109

## طقم من 4 ملاوق معجون من الفولاذ المقاوم للصدأ

4 ملاوق من الفولاذ المقاوم للصدأ من 50 إلى 120 mm بمقبض بلاستيكي: الأساسيات لأعمال المعجون.

طقم من أربعة ملاوق بشفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومقبض بلاستيكي، لوضع المعجون وسحبه. تغطي العروض الأربعة، من 50 إلى 120 mm، التصلحات الصغيرة والأسطح الأوسع على حد سواء. يُسلّم على بطاقة تغليف.



### الاستخدام

- وضع معجون السمكرة وسحبه
- تحضير المعجون وخلطه

### المواصفات الفنية

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| العروض    | 50 و 80 و 100 و 120 mm                       |
| الطول     | 100 mm                                       |
| المادة    | شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مقبض بلاستيكي |
| ميزة خاصة | مقبض بفتحتين                                 |
| التركيب   | 4 ملاوق في الطقم                             |

### التعبئة والشحن

| الحجم                      | المرجع  | التعبئة                                                    |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| طقم 50 / 80 / 100 / 120 mm | ACC-109 | طقم واحد على بطاقة، 10 أطقم في العلبة، 100 طقم في الكرتونة |

أبعاد الكرتونة : 26 × 24 × 21 cm · الوزن الإجمالي للكرتونة : 12 kg

يُشتري هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.