

المرجع HE-D103

جهاز سبوتر للحديد 3800 A بشاشتي عرض

سبوتر للحديد 3800 A: الأداة والقدرة معروضتان على شاشتين، ولحام نقطي يدوي أو تلقائي.

جهاز سبوتر للحديد لجميع أعمال سحب الصاج وتعديله. يختصر المعالج الدقيق الضبط في اختيار الأداة (7 أدوات) ومستوى القدرة (11 مستوى)، وكلاهما معروض على شاشتين. تنطلق النقطة بالزناد أو تلقائياً عند ملازمة القطعة. يُسلّم مع مطرقة انزلاقية للمسدد ومطرقة بخطاف وطقم كامل من مستهلكات السحب.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 3800 A
- عرض مزدوج للأداة / القدرة
- 7 أدوات × 11 مستوى قدرة
- تشغيل يدوي أو تلقائي
- 7 برامج منها اللحام النقطي من جهة واحدة والانكماش الحراري
- كابل من النحاس النقي الخالي من الأكسجين

الاستخدام

- تقويم الألواح الحديدية (غطاء المحرك، الباب، السقف، الررف)
- السحب بالسبوتر بالنجوم والوردات والحلقات
- لحام السلك المتموج على المقاطع المنحنية (قوس العجلة)
- انكماش الصاج بالقطب الكربوني
- لحام المسامير
- لحام نقطي من جهة واحدة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
القدرة المستمرة	3 kW
أقصى تيار لحام	3800 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
الضبط	7 أدوات × 11 مستوى قدرة
جهد اللاحمل	7.2 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
وزن طرد الجهاز	27 kg
العرض	رقمي، شاشتان
أنواع الصاج	حديد
الشكل	محمول، عربة اختيارية

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
واجهة بدون غطاء	HE-D103-A
واجهة بغطاء حماية شفاف	HE-D103-B

محتويات العبوة

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×

يُشترى هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.