

المرجع HE-D107

جهاز سبوتر للحديد 5600 A بشاشة LCD

سبوتر 5600 A بشاشة LCD: ضبط سهل القراءة وحفظ آخر المعايير.

جهاز سبوتر للحديد 5600 A لجميع أعمال التعديل والتقويم. يعرض التحكم الرقمي بشاشة LCD معلومات اللحام بنظرة واحدة ويضمن قدرة خرج مستقرة. تغطي عدة أوضاع لحام و4 إعدادات للسماكة الحالات الشائعة في الورشة. يحتفظ الجهاز بآخر الإعدادات في الذاكرة لاستئناف العمل دون إعادة ضبط كل شيء.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 5600 A
- قدرة مستمرة 5 kW
- شاشة LCD، ضبط منفصل للزمن والقدرة
- 4 إعدادات لسماكة الصاج
- حفظ آخر الإعدادات
- غطاء حماية شفاف على الواجهة

الاستخدام

- تقويم وتعديل الصاج الحديدي
- السحب بالنجوم والوردات والحلقات
- لحام السلك المتموج
- التسخين والانكماش بالقطب الكربوني
- لحام المسامير
- لحام نقطي من جهة واحدة

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
القدرة المستمرة	5 kW
أقصى تيار لحام	5600 A
سماكة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
ضبط القدرة	مستمر
إعدادات السماكة	4
جهد اللاحمل	10 V
طريقة التشغيل	يدوي
وزن طرد الجهاز	35.5 kg
البرامج	نجمة، وردة، حلقة OT، تسخين بالكربون، سلك متموج، مسمار، انكماش حراري، لحام نقطي من جهة واحدة
العرض	LCD
أنواع الصاج	حديد
الشكل	محمول، عربة اختيارية

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D107

أبعاد الطرد : الجهاز: 38.5 × 36 × 52 cm؛ العربة: 18 × 39 × 58 cm؛ الجهاز + العربة: 53 × 41 × 59 cm · وزن الطرد : الجهاز: 35.5 kg؛ العربة: 13 kg؛ الجهاز + العربة: 48.5 kg

محتويات العبوة

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وردات سحب 20×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للوردات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×

يُشتري هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.