

المرجع HE-D110

جهاز سبوتر للحديد 3800 A محمول بمقبض

سبوتر للحديد مدمج بمقبض، 3800 A، ضبط
بمعيارين.

جهاز سبوتر للحديد مدمج مع مقبض للنقل، لتعديل الصاج الحديدي وسحبه. يقتصر الضبط على القدرة (11 مستوى) والأداة (7 أدوات)، دون ضبط للزمن أو للتيار. يعمل المسدس بالتشغيل اليدوي بالزنناد أو تلقائياً عند ملامسة الصاج. كابلات من النحاس النقي الخالي من الأكسجين.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- أقصى تيار لحام 3800 A
- ضبط بمعيارين: القدرة (11 مستوى) والأداة (7 أدوات)
- تشغيل يدوي أو تلقائي عند الملامسة
- حجم مدمج مع مقبض للنقل

الاستخدام

- السحب بالنجوم والوردات وحلقات OT
- لحام المسامير
- لحام الأسلاك المتموجة
- الانكماش الحراري
- التسخين بالقطب الكربوني

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 V
طريقة التشغيل	يدوي / تلقائي
القدرة المستمرة	3 kW
أقصى تيار لحام	3800 A
سماعة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
ضبط التيار	7 أدوات × 11 مستوى
جهد اللاحمل	7 V
أنواع الصاج	حديد
الشكل	محمول بمقبض
العرض	رقمي، شاشتان (الأداة / القدرة)
البرامج	نجمة، حلقة OT، مسمار، وردة، سلك متموج، انكماش حراري، تسخين بالكربون

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D110

أبعاد الطرد : 53 × 41 × 59 cm · وزن الطرد : 45 kg

- نجوم سحب مطلية بالنحاس 10×
- وريقات سحب 20×
- حلقات سحب 10× OT
- ماسك قطب كربوني 1×
- مفتاح 1×
- كأس شفط 1×
- أسلاك متموجة 10×
- رأس حامل للورقات / حلقات 1× OT
- رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×
- أقطاب كربونية 2×
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×
- مطرقة انزلاقية للمسدس 1×
- مطرقة انزلاقية بخطاف 1×

يُشتري هذا المنتج لدى موزع Humming. ابحث عن أقرب موزع إليك.