

المرجع HE-D117

جهاز تقويم للألومنيوم 120000 μ F محمول

جهاز لحام مسامير الألومنيوم من M4 إلى M6
بتفريغ مكثف 120000 μ F، لحام في 3 ms.

جهاز مخصص لتعديل قطع الهيكل المصنوعة من الألومنيوم: يلحم مسامير M4 و M5 و M6 لسحب التجايف والطعجات في الأبواب وأغطية المحرك، دون كشط. يُنجز تفريغ المكثف بسعة 120000 μ F للحام في 3 ميلي ثانية. ينتقل مسدس اللحام من الوضع التلقائي (اللحام عند ملامسة الصاج) إلى الوضع اليدوي (الضغط على الزر)، ويُضبط الجهد من 60 إلى 90 V. يضمن المحوّل المصنوع بالكامل من النحاس والمسدس مزدوج العزل تثبيتاً متيناً للمسمار.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تفريغ مكثف 120000 μ F
- لحام في 3 ms
- مسامير M4 و M5 و M6
- مسدس لحام بتبديل تلقائي / يدوي
- جهد قابل للضبط من 60 إلى 90 V
- محوّل بالكامل من النحاس
- مسامير تتحمل انحناءً يتجاوز 45° دون أن تنفصل
- قوة مسدس اللحام في محور نقطة اللحام: لحام عمودي أسهل على الأشكال المعقدة
- مسدس لحام بعزل مزدوج ضد الشرارات غير المرغوبة

الاستخدام

- تقويم ألواح الهيكل المصنوعة من الألومنيوم
- سحب التجايف في أبواب وأغطية المحرك المصنوعة من الألومنيوم
- لحام المسامير على المناطق المعقدة من الهيكل

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V - 50/60 Hz 220
السعة	120000 μ F
قطر المسامير	من M4 إلى M6
المصهر	A 10
أقصى تيار قصر في الدائرة الثانوية	A 9000
زمن اللحام	3 ms
الجهد القابل للضبط	من 60 إلى 90 V
طريقة التشغيل	تلقائي / يدوي
أنواع الصاج	ألومنيوم
الشكل	محمول

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-D117

- جسر سحب بنقطتي ارتكاز 1×
- ظروف حاملة للمسامير 3×
- أقراص تنظيف 2×
- مسطرة معدنية 50 × 1 cm
- مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×
- حقيبة ملحقات 1×
- حلقات سحب للمسامير 18×
- إبرة تخطيط 1×
- صاحب مسامير بخطاف 1×
- مطرقة 1×
- مسامير ألومنيوم 300×

يُشتري هذا المنتج لدى موّرع Humming. ابحث عن أقرب موّرع إليك.