

المرجع HE-D120

مركز إصلاح مشترك الألومنيوم + حديد + MIG على عربة

محطة الألومنيوم وسبوتر للحديد وجهاز MIG مجتمعة
على عربة واحدة: كل إصلاحات الصاج في مكان واحد.

تشكيلات مشتركة تجمع على عربة واحدة محطة تقويم
الألومنيوم بتفريغ المكثف، وسبوتر للحديد و/أو جهاز لحام MIG.
يعالج السمكري صاج الألومنيوم والحديد من مكان عمل واحد،
مع أدوات السحب في متناول اليد. ثلاث تركيبات حسب الاختيار
وفقاً لتجهيزات الورشة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- ثلاث تشكيلات: ألومنيوم + MIG، حديد + ألومنيوم، حديد + ألومنيوم + MIG
- قسم الألومنيوم: 120000 μ F، مسامير من M4 إلى M6، 9000 A
- قسم الحديد: 3800 A، زنار يدوي أو تلقائي، 11 x 7 وضعية ضبط
- قسم MIG: 12 kW، سلك من 0.8 إلى 1.2 mm، صاج من 0.35 إلى 10 mm
- تجهيزات سحب الألومنيوم والحديد مرفقة

الاستخدام

- تقويم الألومنيوم بالمسامير الملحومة
- تقويم الحديد بالسبوتر (وردات، نجوم، سلك متموج، سحب بالمطرقة)
- لحام MIG للإصلاح، بما في ذلك بسلك الألومنيوم

المواصفات الفنية

وحدة الألومنيوم - السعة	120000 μ F
وحدة الألومنيوم - التغذية	V 220
وحدة الألومنيوم - القدرة	kVA 20
وحدة الألومنيوم - المسامير	من M4 إلى M6
وحدة الألومنيوم - المصهر	A 10
وحدة الألومنيوم - أقصى تيار قصر	A 9000
وحدة الحديد - التغذية	V 220 أو 380 Hz 50/60 - V
وحدة الحديد - التشغيل	يدوي / تلقائي
وحدة الحديد - القدرة المستمرة	3 kW
وحدة الحديد - أقصى تيار لحام	A 3800
وحدة الحديد - سماكة الصاج	من 0.4 إلى 1.2 mm
وحدة الحديد - ضبط التيار	11 x 7 وضعية

وحدة الحديد - جهد الاحمل	V 6.2
وحدة MIG - التغذية	V 220
وحدة MIG - قدرة الخرج	kW 12
وحدة MIG - السماكة القابلة للحام	من 0.35 إلى 10 mm
وحدة MIG - قطر السلك	من 0.8 إلى 1.2 mm
وحدة MIG - التصميم	قطعة واحدة
وحدة MIG - تيار الدخل الاسمي	A 50
أنواع الصاج	حديد وألومنيوم
الشكل	على عربة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع	
ألومنيوم + MIG	HE-D120-A	محطة ألومنيوم 120000 µF + جهاز MIG على عربة مشتركة
حديد + ألومنيوم	HE-D120-B	سيوتر للحديد + محطة ألومنيوم على عربة مشتركة
حديد + ألومنيوم + MIG	HE-D120-C	سيوتر للحديد + محطة ألومنيوم + جهاز MIG على عربة مشتركة

أبعاد الطرد : وحدة الألومنيوم: 75 × 49 × 86 cm و 53 × 35.5 × 50 cm؛ وحدة الحديد: 53 × 41 × 93 cm؛ وحدة MIG: 92 × 64.5 × 75.5 cm و 53 × 35.5 × 50 cm · وزن الطرد : وحدة الألومنيوم: 45.5 kg و 2 kg؛ وحدة الحديد: 75 kg؛ وحدة MIG: 132 kg و 21 kg

محتويات العبوة

- تجهيزات الألومنيوم: جسر سحب بنقطتي ارتكاز 1×، مسدس هواء ساخن 1×، مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×، حقبة 1×، أقراص تنظيف 2×، صاحب مسامير بخطاف 1×، حامل شفرة (بدون شفرة ألومنيوم) 1×، شفرة مسننة 1×، حلقات سحب 18×، مسامير 300×، إبرة تخطيط 1×، مسطرة معدنية 50 × 1 cm، مطرقة 1×، ظروف حاملة للمسامير 3×
- تجهيزات الحديد: مطرقة انزلاقية للتقويم 1×، مطرقة انزلاقية للمسدس 1×، نجوم 20×، وردات دائرية 20×، حلقات 10 × OT، ماسك قطب كربوني 1×، رأس حامل للوردات / حلقات 1 × OT، رأس لحام نقطي مزدوج الاستخدام 1×، كأس شفت 1×، مخلب سحب بـ 6 خطافات 1×، أقطاب كربونية 2×، سلك متموج 10×، مفتاح 1×، حقبة 1×
- تجهيزات MIG: مشعل لحام 1×، كابل تأريض 1×، منظم ضغط أرغون 1×، خرطوم 1×، فوهات 2×، أنابيب تلامس 1.2 × 5، أنابيب تلامس 0.8 × 2، بكرة تغذية 0.8-1.2 × 1، بكرة سلك ألومنيوم 1×

يُشتري هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.