

المرجع HE-D132

عمود سحب بكأس شفط هوائي

عمود مثبت في الأرض بكأس شفط هوائي: تركيب سريع، وسحب في جميع الاتجاهات.

عمود سحب مثبت قاعدته على أرضية الورشة بالشفط الهوائي: يكفي توصيل الهواء ليثبت، دون تثبيت بالخرسانة ولا ارتكاز على المركبة. الحشية الملتصقة والمدمجة في القاعدة تُستبدل في لحظة، ولا تنزلق القاعدة أثناء السحب. يسحب الونش ذو الحزام والخطاف في جميع الاتجاهات، خاصة على العتبات الجانبية وأسفل الهيكل. مركب على عجلات صغيرة، ويُنقل بسهولة حول المركبة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- تثبيت في الأرض بكأس شفط هوائي، تركيب سريع
- حشية ملتصقة ومدمجة، تُستبدل في لحظة
- قاعدة لا تنزلق أثناء السحب
- ونش بذراع يدوية مع حزام وخطاف
- سحب في جميع الاتجاهات
- عمود مثقب، نقطة سحب قابلة لضبط الارتفاع
- عجلات صغيرة للتنقل

الاستخدام

- تعديل العتبات الجانبية
- سحب أسفل الهيكل
- السحب الجانبي للجوانب والأبواب

المواصفات الفنية

التغذية	هواء مضغوط (تثبيت بالشفط)
التنقل	عجلات صغيرة

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
النسخة القياسية	HE-D132-A عمود مع ونش وقاعدة بكأس شفط؛ الطرد 20 × 42 × 122 cm، 25 kg
نسخة عالية بذراع مساعدة	HE-D132-B عمود أعلى مع ذراع مساعدة ووسادة ارتكاز؛ الطرد 20 × 42 × 122 cm، 30 kg

أبعاد الطرد : 20 × 42 × 122 cm · وزن الطرد : 25 kg (قياسية) / 30 kg (النسخة العالية)

