

المرجع HE-P305

طاولة صنفرة بدون غبار W 2000

محطة صنفرة متكاملة على عجلات: شفط 50 L،
لوحة لحمل الأدوات، سطح عمل ورفوف.

طاولة صنفرة متحركة تجمع الشفط وتخزين أوراق الصنفرة والأدوات في محطة واحدة. يعمل محرك الشفط ذو الملفات النحاسية، المبرّد بدورة هواء مزدوجة، لفترات طويلة دون أن يسخن، وتحدّد التوربينة من الضجيج. يلتقط الترشيح بـ 5 طبقات أكثر من 95 % من الغبار ويخرج هواءً نظيفًا إلى الورشة. تُضبط قوة الشفط حسب العمل، ويُفَرَّغ المجمع ذو الفتحة الواسعة بسهولة. وتُجهّز بنظام هوائي أو كهربائي مع حزم الأدوات المقترحة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- التقاط الغبار بنسبة تزيد عن 95 %
- ترشيح بـ 5 طبقات، وهواء خارج نظيف
- محرك بملفات نحاسية مبرّد بدورة هواء مزدوجة
- قوة شفط قابلة للضبط
- مجمع بفتحة واسعة، سهل التفريغ
- لوحة مثقبة لحمل الأدوات، وسطح عمل ورفوف تخزين مدمجة

الاستخدام

- صنفرة المعجون والبرايمر
- تحضير الأسطح قبل الطلاء
- صنفرة مناطق الوصل والتدرّج

المواصفات الفنية

جهد التغذية	V 220
التردد	Hz 50/60
القدرة الاسمية	W 2000
تدفق الهواء المطلوب	L/min 300 ≤
ضغط الهواء	bar 8
سعة الخزان	L 50
نسبة التقاط الغبار	% 95 <
الترشيح	5 طبقات
الشكل	طاولة على عجلات
التحكم	قناتان: لكل قناة ضبط للقدرة ومفتاح اختيار تلقائي / يدوي ومقيس لأداة كهربائية؛ شاشة رقمية مركزية
وصلات الشفط	مخرجا شفط في الواجهة الأمامية

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
طراز واحد	HE-P305

