

المرجع HE-P306

ماكينات صفرة مدارية كهربائية مع شفط

ماكينات صفرة كهربائية دائرية ومستطيلة، بفرش كربونية أو بدون فرش، توصل بنظام الشفط.

ماكينات صفرة كهربائية مصممة للعمل مع وحدة شفط. تغطي الطرازات الدائرية 5 و 6 بوصات الصفرة المعتادة؛ أما الطرازات المستطيلة (198 × 70 و 175 × 90 و 400 × 80 mm) فتستخدم للأسطح المستوية الكبيرة. وتكمل النسخ بدون فرش (brushless) النسخ ذات الفرش الكربونية. توفر الكهرباء القوة وتخفف الجهد عن العامل على العناصر الكبيرة مثل أغشية المحرك الأمامية والخلفية، دون الحاجة إلى هواء مضغوط؛ لكنها في المقابل أثقل في اليد على القطع ذات الأشكال المعقدة.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- محركات بفرش كربونية أو بدون فرش (brushless)
- مقاسات دائرية 5 / 6 بوصات ومستطيلة
- مخرج شفط للصفرة بدون غبار
- لا حاجة إلى هواء مضغوط

الاستخدام

- دائرية بمدار 3 mm: صفرة ناعمة، معجون، برايمر، تدريج ومناطق وصل
- دائرية بمدار 5 mm: من الصفرة الخشنة إلى التشطيب
- مستطيلة: أسطح مستوية كبيرة
- دائرية: صاج بجميع الأشكال

المواصفات الفنية

مقاسات القاعدة	دائرية 5 / 6 بوصات؛ مستطيلة mm, 90 × 175 198 × 70 mm, 80 × 400 mm
المحرك	بفرش كربونية أو بدون فرش (brushless) حسب الطراز
مدار 3 mm / مدار 5 mm	مدار 3 mm: الفعالية 3/5، الاستواء 5/5 (التشطيب، المعجون، البرايمر، مناطق الوصل)؛ مدار 5 mm: الفعالية 5/5، الاستواء 3/5 (الصفرة الأولية والتشطيب)
دائرية / مستطيلة	دائرية: الفعالية 3/5، الاستواء 3/5 (الصاج بجميع أشكاله)؛ مستطيلة: الفعالية 5/5، الاستواء 5/5 (الأسطح المستوية الكبيرة)

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
دائرية 5 / 6 بوصات بفرش كربونية (طرازان)	HE-P306-A
دائرية 6 بوصات بدون فرش (4 طرازات)	HE-P306-B
مستطيلة 198 × 70 mm بدون فرش	HE-P306-C
مستطيلة 175 × 90 mm بفرش كربونية	HE-P306-D

مستطيلة mm 400 × 80 بفرش كربونية

HE-P306-E

يُشتري هذا المنتج لدى مؤرّع Humming. ابحث عن أقرب مؤرّع إليك.

Humming علامة تجارية لشركة Maestro Équipement. جميع الحقوق محفوظة.

Humming المعدات · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com