

المرجع HE-S205

جهاز لحام بالليزر محمول

لحام بالليزر بمشعل يدوي من 0.5 إلى 5 mm، مع منطقة متأثرة حراريًا صغيرة.

جهاز لحام بالليزر بمشعل يدوي، للحامات دقيقة ومنتظمة بأقل تشوّه. تحدّد المنطقة المتأثرة حراريًا الصغيرة من أعمال التصحيح اللاحقة، ويستهلك الجهاز القليل من المواد الاستهلاكية. يلحم المشعل في جميع الأوضاع وينتقل من اللحام إلى القطع. والتعامل معه سريع التعلّم.



صورة توضيحية. قد يختلف اللون النهائي.

أبرز المزايا

- منطقة متأثرة حراريًا صغيرة
- استهلاك قليل للمواد الاستهلاكية
- لحام في جميع الأوضاع
- انتقال من اللحام إلى القطع
- مشعل يدوي يُستخدم على مسافة من المصدر
- سهل التعلّم بسرعة
- مردود لحام مرتفع
- مناسب لبيئات عمل متعددة، بما في ذلك العمل في الخارج

الاستخدام

- لحام صاج من 0.5 إلى 5 mm
- وصلات تناكبية وزاوية وعلى شكل T

المواصفات الفنية

قدرة الليزر	3000 / 2000 / 1500 / 1000 W
الطول الموجي	nm 1070
سماعة اللحام الموصى بها	0.5 إلى 5 mm
درجة حرارة التشغيل	15 إلى 35 C°
الرطوبة المحيطة	> 70 %، بدون تكاثف

التعبئة والشحن

الإصدار	المرجع
W 1000	HE-S205-A
W 1500	HE-S205-B
W 2000	HE-S205-C
W 3000	HE-S205-D

