



Abbildung ähnlich. Die endgültige Farbe kann abweichen.

Art.-Nr. HE-L502

Kurzwellen-IR-Trocknungsstrahler mit 2 Kassetten

Zwei IR-Kassetten, insgesamt 2 400 W, zum Trocknen von 800 × 800 mm mit Zeit- und Temperaturregelung.

Kurzwellen-IR-Trocknungsstrahler mit zwei Kassetten auf fahrbarem Stativ, für mittelgroße Reparaturen. Die kurzen Wellen dringen in die Materialschicht ein und trocknen sie gleichzeitig von innen und an der Oberfläche: etwa 15 Minuten statt 45 mit einem langwelligen Infrarotstrahler. Einsetzbar auf Stahl und Aluminium. Die Ausführung mit analoger Steuerung regelt Zeit, Temperatur und Höhe und schaltet jede Kassette einzeln. Die digitale Ausführung bietet zusätzlich Intervalltrocknung und motorisches Heben / Senken per Tastendruck. Drei Armvarianten erreichen das Dach oder lassen sich um das Fahrzeug herumführen.

Technische Daten

Versorgungsspannung	220 V
Frequenz	50/60 Hz
Maximale Leistung	2 400 W
Stromaufnahme	10 bis 11 A
Trocknungsfläche	800 × 800 mm
Anzahl der Kassetten	2
Anzeige	Analog oder digital je nach Modell
Fortbewegung	Fahrbares Stativ
Einstellungen (analoge Ausführung)	Zeitschaltuhr mit Skala von 10 bis 60 und Stellungen Aus / Ein, Thermostat mit Skala von 40 bis 100, Schalter je Kassette (A / B)

Vorteile

- Temperatur und Dauer einstellbar
- Höhenverstellbar
- Jede Kassette einzeln schaltbar
- Digitale Ausführung: Intervalltrocknung und motorische Höhenverstellung
- Horizontalarm für das Dach, um 360° schwenkbarer Kopf oder Arm mit Hydraulikzylinder je nach Modell

Anwendung

- Trocknung von Spachtel, Füller, Lack und Klarlack
- Mittelgroße Karosserieteile
- Dach (Ausführung mit Arm)

Einstellungen (digitale Ausführung)	Anzeigen für Zeit und Leistung mit +/-Tasten, Kassettenwahl, Modus Impuls / Dauerbetrieb, Ein / Aus
-------------------------------------	---

Verpackung und Lieferung

Ausführung	Artikelnummer	
Digitale Ausführung mit motorischer Höhenverstellung	HE-L502-A	Intervalltrocknung, Höhenverstellung per Tastendruck; Packstück 1: 73 × 23 × 78 cm, 14 kg; Packstück 2: 6 × 6 × 152 cm, 1,5 kg
Analoge Ausführung mit Horizontalarm	HE-L502-B	Zum Trocknen des Dachs; Packstück 1: 73 × 23 × 78 cm, 16 kg; Packstück 2: 6 × 6 × 152 cm, 2 kg
Analoge Ausführung, um 360° schwenkbar	HE-L502-C	Um 360° drehbarer Kopf; Packstück 1: 73 × 23 × 78 cm, 14 kg; Packstück 2: 6 × 6 × 152 cm, 1,5 kg
Analoge Ausführung mit Arm auf Hydraulikzylinder	HE-L502-D	Arm mit Hydraulikzylinder, alle Höhen; Packstück 1: 73 × 23 × 78 cm, 8 kg; Packstück 2: 154 × 17 × 65 cm, 31 kg

Paketmaße : Je nach Ausführung, siehe Varianten · Paketgewicht : Je nach Ausführung, siehe Varianten

Dieses Produkt erhalten Sie bei einem Humming-Händler. Finden Sie den nächstgelegenen.