



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-D118

## Estación de desabollado de aluminio 120 000 $\mu$ F sobre carro

**Soldadura de espárragos de aluminio M4 a M6 por descarga de condensador, sobre carro, con equipo de tracción completo.**

Estación específica para el enderezado de piezas de carrocería de aluminio: suelda espárragos M4, M5 y M6 por descarga de condensador (120 000  $\mu$ F) para tirar de abolladuras y golpes en puertas, capós o aletas, sin decapar la pintura. La soldadura se hace en 3 ms. La pistola funciona en automático al tocar la chapa o en manual con el gatillo, y la tensión se regula de 60 a 90 V. Se entrega sobre carro, compacto o vertical, con puente de tracción, decapador térmico y consumibles.

### Características técnicas

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacidad                                  | 120 000 $\mu$ F                                      |
| Tensión de alimentación                    | 220 V – 50/60 Hz                                     |
| Diámetro de los espárragos                 | M4 a M6                                              |
| Fusible                                    | 10 A                                                 |
| Corriente de cortocircuito secundaria máx. | 9 000 A                                              |
| Tiempo de soldadura                        | 3 ms                                                 |
| Tensión regulable                          | 60 a 90 V                                            |
| Modos                                      | Automático (por contacto) / manual (gatillo)         |
| Tipo de chapa                              | Aluminio                                             |
| Formato                                    | Sobre carro (altura de 88 cm o 127 cm según versión) |

### Puntos fuertes

- Descarga de condensador de 120 000  $\mu$ F, soldadura en 3 ms
- Control por microprocesador, modo automático o manual
- Pistola con disparo por contacto: esfuerzo en el eje del espárrago, práctica en formas complejas
- Pistola de doble recubrimiento contra arcos parásitos
- Tensión de carga regulable de 60 a 90 V
- Transformador toroidal íntegramente de cobre
- Espárragos que aguantan más de 45° sin arrancarse

### Uso

- Desabollado de paneles de aluminio (puertas, capós...) sin decapar la pintura
- Tracción de abolladuras y golpes mediante espárragos soldados M4 a M6

# Embalaje y envío

| Versión                                   | Referencia |                                                     |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Carro compacto (altura 88 cm, 56 × 39 cm) | HE-D118-A  | Bultos de 53 × 41 × 59 cm + 87 × 41 × 4 cm, 33,5 kg |
| Carro vertical (127 × 52 × 37 cm)         | HE-D118-B  | Bulto de 50,5 × 31,5 × 81 cm, 34 kg                 |

Dimensiones del bulto : Carro compacto: 53 × 41 × 59 cm + 87 × 41 × 4 cm; carro vertical: 50,5 × 31,5 × 81 cm · Peso del bulto : 33,5 kg (carro compacto) / 34 kg (carro vertical)

## Contenido del envío

- Puente de tracción de doble apoyo ×1
- Decapador térmico ×1
- Garra de tracción de 6 ganchos ×1
- Caja de accesorios ×1
- Discos de limpieza ×2
- Extractor de espárragos con gancho ×1
- Portahojas (sin hoja de aluminio) ×1
- Hoja dentada ×1
- Anillas de tracción para espárragos ×18
- Espárragos de aluminio ×300
- Punta de trazar ×1
- Regla metálica de 50 cm ×1
- Martillo ×1
- Portaespárragos ×3

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.