



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. HE-D132

Columna de tracción con ventosa neumática

Columna anclada al suelo mediante ventosa neumática: instalación rápida, tracción en todas las direcciones.

Columna de tracción cuya base se fija al suelo del taller por aspiración neumática: se conecta el aire y queda anclada, sin obra ni apoyo en el vehículo. La junta, pegada y encastrada en la base, se cambia en un momento, y la base no se desliza durante la tracción. El cabrestante con cinta y gancho tira en todas las direcciones, sobre todo en taloneras y bajos. Montada sobre ruedas, se desplaza fácilmente alrededor del vehículo.

Características técnicas

Alimentación	Aire comprimido (anclaje por aspiración)
Desplazamiento	Ruedas

Puntos fuertes

- Anclaje al suelo mediante ventosa neumática, instalación rápida
- Junta pegada y encastrada, se cambia en un momento
- Base antideslizante durante la tracción
- Cabrestante de manivela con cinta y gancho
- Tracción en todas las direcciones
- Columna perforada, punto de tracción regulable en altura
- Ruedas de desplazamiento

Uso

- Enderezado de taloneras
- Tracción de bajos
- Tracción lateral de costados y puertas

Embalaje y envío

Versión	Referencia
Versión estándar	HE-D132-A Columna con cabrestante y base de ventosa; bulto de 122 × 42 × 20 cm, 25 kg

Versión	Referencia
Versión alta con brazo auxiliar	HE-D132-B Columna más alta con brazo auxiliar y patín de apoyo; bulto de 122 × 42 × 20 cm, 30 kg

Dimensiones del bulto : 122 × 42 × 20 cm · Peso del bulto : 25 kg (estándar) / 30 kg (versión alta)

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.