



Imagen de presentación. El color definitivo puede variar.

Ref. OUT-104

Lijadora neumática rotorbital con aspiración – 12 000 rpm

Lijadora neumática con aspiración, 12 000 rpm, compatible con platos multiagujero.

Lijadora neumática rotorbital con aspiración de polvo para la preparación de carrocerías antes de pintar. Gira a 12 000 rpm en vacío con una órbita de 5 mm y admite varias configuraciones de plato, entre ellas platos de 6 pulgadas de 15 y 17 agujeros adaptados a los abrasivos multiagujero.

Características técnicas

Plato	5 pulgadas 6 agujeros, 6 pulgadas 6 agujeros, 6 pulgadas 15 agujeros o 6 pulgadas 17 agujeros
Velocidad en vacío	12 000 rpm
Forma del plato	Redonda
Función	Lijado y pulido
Órbita	5 mm
Presión de trabajo	90 PSI
Consumo de aire	0,45 m ³ /min
Nivel sonoro	80 a 90 dB
Diámetro interior de la conexión de aire	1/4"
Color	Azul, personalizable
Colores	Azul

Uso

- Preparación de carrocerías antes de pintar
- Eliminación de defectos de superficie
- Decapado de pintura antigua
- Lijado y pulido

Embalaje y envío

Versión	Referencia
—	OUT-104-01

Versión	Referencia
—	OUT-104-02
—	OUT-104-03
—	OUT-104-04

Este producto se compra en un distribuidor Humming. Encuentre el que tenga más cerca.