



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-B401

Chargeurs-démarrateurs de batterie 200 à 720 A

Charge et aide au démarrage 12 / 24 V, affichage numérique et charge en 7 étapes.

Chargeurs-démarrateurs qui rechargent les batteries et fournissent le courant nécessaire pour lancer un véhicule à batterie faible. L'affichage numérique indique en permanence la tension et l'intensité, et le courant se règle manuellement. Une alarme signale un court-circuit en sortie ou une inversion de polarité. La charge se déroule en 7 étapes, du diagnostic de la batterie jusqu'au maintien de charge, avec arrêt automatique quand la batterie est pleine.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	220 V
Fréquence	50/60 Hz
Tension de batterie	12 V / 24 V
Refroidissement	Naturel
Longueur des câbles	1,8 m
Fusible	400 A
Affichage	Numérique, 2 afficheurs (intensité / tension)
Format	Compact ou sur roues selon modèle
Minuterie	Molette graduée 30 / 60 / 90 / 120, position arrêt et position charge continue (∞)
Commandes	Sélecteur charge / démarrage, sélecteur 12 V / 24 V, bouton de réglage du courant, interrupteur marche / arrêt

Points forts

- Fonction démarrage rapide
- Affichage numérique de la tension et de l'intensité
- Alarme en cas de court-circuit ou d'inversion de polarité
- Charge en 7 étapes avec arrêt automatique en fin de charge
- Sélection 12 V / 24 V et minuterie
- Fusible 400 A, câbles de 1,8 m
- Électronique à onduleur
- Charge rapide et intelligente
- Bornes en cuivre
- Protection contre les surcharges

Utilisation

- Démarrage des véhicules à batterie faible en atelier
- Recharge de batteries 12 V et 24 V
- Véhicules légers et moyens

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
Version compacte 200 A	HE-B401-A	Démarrage maxi 200 A, charge maxi 60 A ; appareil 28 × 29 × 19 cm ; colis 41 × 31 × 22,5 cm, 6,5 kg
Version sur roues 360 A	HE-B401-B	Démarrage maxi 360 A, charge maxi 80 A ; appareil 35 × 29 × 61 cm ; colis 67 × 35 × 33 cm, 10 kg
Version sur roues 720 A	HE-B401-C	Démarrage maxi 720 A, charge maxi 100 A ; appareil 35 × 31 × 70 cm ; colis 66 × 42 × 35 cm, 17,5 kg

Dimensions du colis : 41 × 31 × 22,5 cm / 67 × 35 × 33 cm / 66 × 42 × 35 cm selon modèle · Poids du colis : 6,5 kg / 10 kg / 17,5 kg selon modèle

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.