



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-B402

Chargeurs-démarrateurs à transformateur 400 à 900 A

Démarrage, charge rapide et charge lente 12 / 24 V, du véhicule léger à l'engin de chantier.

Chargeurs-démarrateurs à transformateur pour la recharge et l'aide au démarrage en 12 V et 24 V. Le redresseur à pont multicouche et le transformateur à tôles en acier au silicium offrent un bon rendement. Le panneau affiche la tension et l'intensité, avec sélection de la tension et réglage par crans. La gamme va du modèle compact pour véhicules légers aux modèles sur roues pour camions et engins.

Caractéristiques techniques

Fréquence	50/60 Hz
Tension de batterie	12 V / 24 V
Refroidissement	Naturel
Tension d'alimentation	220 V (modèle 400 A) ; 220 V ou 380 V (modèles 500 et 900 A)
Affichage	Ampèremètre et voltmètre à aiguille (modèles sur roues) ; écran sur le modèle compact
Format	Compact ou sur roues selon modèle
Réglage (modèles sur roues)	Commutateur à crans (1 à 6) avec position arrêt
Bornes de sortie (modèles sur roues)	Borne positive 12 V et borne positive 24 V séparées, borne négative commune ; voyant de surchauffe

Points forts

- Démarrage assisté, charge rapide et charge lente
- 12 V / 24 V
- Redresseur à pont multicouche
- Transformateur à tôles en acier au silicium, à haut rendement
- Ampèremètre, voltmètre et voyant de mise sous tension
- Protection contre la surchauffe
- Charge rapide et intelligente
- Bornes en cuivre
- Protection contre les surcharges

Utilisation

- Démarrage des véhicules en atelier
- Recharge de batteries 12 V et 24 V
- Poids lourds, engins de chantier, chariots élévateurs (modèle 900 A)

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
Version compacte 400 A	HE-B402-A	220 V ; démarrage maxi 400 A, charge maxi 40 A ; véhicules légers et moyens ; appareil 42 × 24 × 25 cm ; colis 52 × 36 × 38,5 cm, 25 kg
Version sur roues 500 A	HE-B402-B	220 / 380 V ; démarrage maxi 500 A, charge maxi 60 A ; voitures, utilitaires et camions moyens ; appareil 36 × 37 × 86 cm ; colis 38,5 × 34,5 × 78,5 cm, 47 kg
Version sur roues 900 A	HE-B402-C	220 / 380 V ; démarrage maxi 900 A, charge maxi 80 A ; camions, pelles, chariots élévateurs, grues ; appareil 44 × 56 × 86 cm ; colis 57 × 41 × 87 cm, 57 kg

Dimensions du colis : 52 × 36 × 38,5 cm / 38,5 × 34,5 × 78,5 cm / 57 × 41 × 87 cm selon modèle · Poids du colis : 25 kg / 47 kg / 57 kg selon modèle

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.

Humming Équipement · humming-refinish.com · contact@humming-refinish.com

Humming est une marque de Maestro Équipement. Tous droits réservés.