



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. HE-L502

Lampe de séchage infrarouge ondes courtes 2 cassettes

Deux cassettes IR, 2 400 W au total, pour sécher 800 × 800 mm avec réglage du temps et de la température.

Lampe de séchage infrarouge ondes courtes à deux cassettes sur pied mobile, pour les réparations de taille moyenne. Les ondes courtes pénètrent la couche de produit et la sèchent à cœur et en surface en même temps : environ 15 minutes au lieu de 45 avec un infrarouge ondes longues. Utilisable sur acier et aluminium. La version à commande analogique règle le temps, la température et la hauteur, et allume chaque cassette séparément. La version numérique ajoute le séchage par impulsions et la montée / descente motorisée d'une simple touche. Trois montages de bras permettent d'atteindre le pavillon ou de contourner le véhicule.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	220 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance maximale	2 400 W
Intensité	10 à 11 A
Surface de séchage	800 × 800 mm
Nombre de cassettes	2
Affichage	Analogique ou numérique selon modèle
Déplacement	Pied mobile
Réglages (version analogique)	Minuterie graduée de 10 à 60 avec positions arrêt / marche, thermostat gradué de 40 à 100, interrupteur par cassette (A / B)

Points forts

- Température et durée réglables
- Hauteur réglable
- Commande cassette par cassette
- Version numérique : séchage par impulsions et levage motorisé
- Bras horizontal pour le pavillon, tête orientable à 360° ou bras à vérin selon modèle

Utilisation

- Séchage de mastic, apprêt, peinture et vernis
- Éléments de carrosserie de taille moyenne
- Pavillon (version à bras)

Réglages (version numérique)	Afficheurs du temps et de la puissance avec touches +/–, sélection des cassettes, mode impulsions / continu, marche / arrêt
------------------------------	---

Conditionnement et livraison

Version	Référence	
Version numérique à levage motorisé	HE-L502-A	Séchage par impulsions, levage d'une touche ; colis 1 : 73 × 23 × 78 cm, 14 kg ; colis 2 : 6 × 6 × 152 cm, 1,5 kg
Version analogique à bras horizontal	HE-L502-B	Pour sécher le pavillon ; colis 1 : 73 × 23 × 78 cm, 16 kg ; colis 2 : 6 × 6 × 152 cm, 2 kg
Version analogique orientable à 360°	HE-L502-C	Tête rotative à 360° ; colis 1 : 73 × 23 × 78 cm, 14 kg ; colis 2 : 6 × 6 × 152 cm, 1,5 kg
Version analogique à bras sur vérin	HE-L502-D	Bras à vérin hydraulique, toutes hauteurs ; colis 1 : 73 × 23 × 78 cm, 8 kg ; colis 2 : 154 × 17 × 65 cm, 31 kg

Dimensions du colis : Selon version, voir variantes · Poids du colis : Selon version, voir variantes

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.