



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. OUT-103

Ponceuse pneumatique roto-orbitale à aspiration

La ponceuse pneumatique à aspiration, excentrique 5 mm, pour la préparation carrosserie.

Ponceuse pneumatique roto-orbitale avec aspiration des poussières, destinée à la préparation des carrosseries avant peinture. Elle élimine les défauts, retire les anciennes peintures et donne une surface uniforme. Excentricité de 5 mm, vitesse à vide de 10 500 tr/min.

Caractéristiques techniques

Plateau	5 pouces 6 trous ou 6 pouces 6 trous
Vitesse à vide	10 500 tr/min
Forme du plateau	Ronde
Fonction	Ponçage et polissage
Excentricité	5 mm
Pression de service	90 PSI
Consommation d'air	0,45 m³/min
Niveau sonore	80 à 90 dB
Diamètre intérieur du raccord d'air	1/4"
Couleurs	Rouge, bleu, noir, personnalisable
Couleurs	Rouge, Bleu, Noir

Utilisation

- Préparation des carrosseries avant peinture
- Élimination des défauts de surface
- Décapage des anciennes peintures
- Ponçage et polissage

Conditionnement et livraison

Version	Référence
—	OUT-103-01

Version	Référence
—	OUT-103-02

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.