



Visuel de présentation. Le coloris définitif peut varier.

Réf. OUT-104

Ponceuse pneumatique roto-orbitale à aspiration – 12 000 tr/min

Ponceuse pneumatique à aspiration, 12 000 tr/min, compatible plateaux multi-trous.

Ponceuse pneumatique roto-orbitale avec aspiration des poussières pour la préparation des carrosseries avant peinture. Elle tourne à 12 000 tr/min à vide avec une excentricité de 5 mm, et accepte plusieurs configurations de plateau, dont des plateaux 6 pouces 15 et 17 trous adaptés aux abrasifs multi-trous.

Caractéristiques techniques

Plateau	5 pouces 6 trous, 6 pouces 6 trous, 6 pouces 15 trous ou 6 pouces 17 trous
Vitesse à vide	12 000 tr/min
Forme du plateau	Ronde
Fonction	Ponçage et polissage
Excentricité	5 mm
Pression de service	90 PSI
Consommation d'air	0,45 m ³ /min
Niveau sonore	80 à 90 dB
Diamètre intérieur du raccord d'air	1/4"
Couleur	Bleu, personnalisable
Couleurs	Bleu

Utilisation

- Préparation des carrosseries avant peinture
- Élimination des défauts de surface
- Décapage des anciennes peintures
- Ponçage et polissage

Conditionnement et livraison

Version	Référence
—	OUT-104-01

Version	Référence
—	OUT-104-02
—	OUT-104-03
—	OUT-104-04

Ce produit s'achète chez un distributeur Humming. Trouvez le plus proche de chez vous.